

Programma SKILL

Miltech

Super matt

Leaf metal

Laminato

Laminate
Stratifié
Laminado
Laminat

Fenix

Laccato satinato

Satin lacquer
Laqué satiné
Lacado satinado
Lack satiniert

Laccato lucido

Gloss lacquer
Laqué brillant
Lacado brillante
Lack Hochglanz

Laccato raw poro aperto

Raw open-pore lacquer
Laqué raw à pores ouverts
Lacado raw a poro abierto
Offenporige Lackausführung Raw

Rovere raw

Raw oak
Chêne raw
Roble raw
Eiche Raw

Noce raw

Raw walnut
Noyer raw
Nogal raw
Nussbaum Raw

Eucalipto raw

Raw walnut
Noyer raw
Nogal raw
Nussbaum Raw

Legni custom



























Custom wood
Bois Custom
Maderas Custom
Holz Custum

Gres

SKILL

miltech

opaco - matt - mat - mate - matt

opaco	 biano D01	 magnolia D92	 champagne D90	 cachemire D94	 beige D91	 agata grey D93
opaco	 grigio cendre D95	 perla D96	 argilla D80	 grigio marna D81	 bronzo D97	 lava D98
opaco	 rovere bruges* DVB	 pembroke* D99	 noce milano* DNM	 eucalipto* D89	 rovere carbone* DVC	 rovere tivoli* DRT
opaco	 rovere fumo raw* DRF	 riace D83	 iron D84	 black dust* D86	 bronze ref* D60	 metal ref* D61
opaco	 sahara noir raw D87	 graphite raw D88				

* Finiture con senso vena - Finishes with direction of grain - Finitions avec sens des veinures - Acabados con dirección de la veta - Ausführungen mit Verlauf der Maserung

super matt

opaco - matt - mat - mate - matt

opaco	 warm grey D70	 smoke grey D71	 london grey D72	 black grey D73
-------	--	---	--	---

leaf metal









































opaco - matt - mat - mate - matt

opaco	 cool grey* F20	 dark brown* F21	 ivory* F22
-------	---	--	---

* Finiture con senso vena - Finishes with direction of grain - Finitions avec sens des veinures - Acabados con dirección de la veta - Ausführungen mit Verlauf der Maserung

laminato - laminate - stratifié - laminado - Laminat

opaco - matt - mat - mate - matt

						
opaco	bianco 601	magnolia 692	champagne 690	oxford 614	beige 691	grigio chiaro 620
						
opaco	agata grey 693	cendre 665	graphite 621	perla 694	argilla 605	grigio marna 606
						
opaco	bronzo 669	lava 668	silver stone 657	canapa stone 656	grey stone 658	cemento 684
						
opaco	pietra piacentina 685	pietra grigia 674	black rock 675	cesar brown 676	rovere chiaro* 630	rovere bruges* 680
						
opaco	olmo fiammato* 679	olmo* 677	pembroke* 666	rovere tabacco* 634	noce milano* 624	olmo brown* 635
						
opaco	rovere bruciato* 682	rovere carbone* 681	rovere tivoli* 667	rovere fumo raw* 626	eucalipto* 609	riace 610
					* Finiture con senso vena Finishes with direction of grain Finitions avec sens des veinures Acabados con dirección de la veta Ausführungen mit Verlauf der Maserung	
opaco	iron 611	black dust* 627	sahara noir raw 623	graphite raw 625		

fenix

opaco - matt - mat - mate - matt

						
opaco	bianco kos 640	champagne 642	terra 644	atmosfera 645	nero 646	grigio efeso 648
						
opaco	arizona 638	grigio antrim 639	grigio bromo 649	cacao 637		

SKILL

































laccato - lacquered - laqué - lacado - Lackausführung

satinato: satin - satiné - mate - Satiniert / lucido: gloss - brillant - brillante - Hochglanz / raw poro aperto: raw open-pore - raw pores ouverts - raw a poro abierto - Ausführung "raw" offenporig

satinato lucido						
	bianco SBI LBI	bianco snow SBW LBW	corda SCO LCO	fokus sale SFS LFS	sabbia amande SAS LSA	tortora STO LTO
satinato lucido						
	vapore SVP LVP	beige tornabuoni SBV LBV	conchiglia SCN LCN	ecru caramel SEC LEC	fokus rena SFR LFR	melanzana SME LME
satinato lucido						
	atmosfera SAT LAT	marrone noisette SMN LMN	fokus roccia SFO LFO	terra amazon STA LTA	nuvola SNU LNU	grigio steel SGT LGT
satinato lucido						
	grigio perla SGR LGR	ghiaccio SGH LGH	grigio smoke SGS LGS	grigio pietra chiara SGP LPG	grey calm SFG LFG	grigio cendre SGC LGE
satinato lucido						
	fokus piombo SFP LFP	amber SFA LFA	dark depth SFD LFD	grigio bluestone SGB LGB	nero SNE LNE	panna SPA LPA
satinato lucido						
	orzo SGO LGO	oca SOC LOC	peperone SPG LGP	mandarino SMA LMA	rosso SRO LRO	mattone SGM LGM
satinato lucido						
	bordeaux SRB LBX	prugna SPR LPR	verde fieno SVF LVF	verde oliva SVL LVL	verde lime SVE LVE	azzurro SAZ LAZ
satinato lucido						
	verde balsamo SVB LVB	blu notte SBN LBN	blu scuro SSB LBS	nero greco SFN LFN	royal grey SFB LFB	stone grey SFH LFH
satinato lucido						
	colore a campione S99 L99					

laccato raw poro aperto - raw open-pore lacquer - laqué raw à pores ouverts - lacado raw a poro abierto - Offenporige Lackausführung Raw

poro aperto - open-pore - pores ouverts - poro abierto - offenporig

poro aperto	 bianco RBI	 bianco snow RBW	 corda RCO	 fokos sale RFS	 sabbia amande RSA	 tortora RTO
poro aperto	 vapore RVP	 beige tornabuoni RBV	 conchiglia RCN	 ecru caramel REC	 fokos rena RFR	 melanzana RME
poro aperto	 atmosfera RAT	 marrone noisette RMN	 fokos roccia RFO	 terra amazzon RTZ	 nuvola RNU	 grigio steel RGT
poro aperto	 ghiaccio RGH	 grigio smoke RGS	 grigio pietra chiara RPC	 grey calm RFG	 grigio cendre RGE	 fokos piombo RFP
poro aperto	 amber RFA	 dark depth RFD	 grigio bluestone RGB	 nero RNE	 nero greco RFN	 royal grey RFB
poro aperto	 stone grey RFH	 colore a campione R99				

SKILL

rovere raw - raw oak - chêne raw - roble raw - Eiche Raw



rovere carbone

RD1



rovere fumo

RD7



rovere cuoio

RD3



rovere ossidato

RD5




rovere cenere

RD4




rovere puro

RD6



rovere caffè

RD8



rovere brown

R01



rovere cortina

R06

noce raw - raw walnut - noyer raw - nogal raw - Nussbaum Raw



noce cuoio

ND3



noce cenere

ND4




noce sbiancato

ND1



noce naturale

ND2



noce ossidato

ND5




noce classic

ND6



noce milano


N03



noce grigio

N04


eucalipto raw - raw eucalyptus - eucalyptus raw - eucalipto raw - Eukalyptus Raw



eucalipto brera

ED1

legni custom - custom wood - bois custom - maderas Custom - Holz Custom
































legni custom

TLC

Personalizzazione anta su campione fornito dal cliente
Door customised in compliance with customer's sample
Personnalisation de la porte sur échantillon fourni par le client
Personalización de puerta a partir de muestra entregada por el cliente
Individuelle Gestaltung der Tür laut Muster des Kunden

finiture fascia A - category A finishes - finitions catégorie A - acabados categoría A - Ausführungen Preisklasse A

					
fokos sale TFS	fokos rena TFR	fokos roccia TFO	fokos piombo TFP	pietra savoia perla TFF	pietra savoia grigia TFH
					
pietra savoia antracite TFL	nero greco TIO	city stone brown TIP	city stone pearl TIQ	black metal TSK	grey calm TFG
					
dark depth TFD	emperador marrone TFT	emperador grigio TFQ	ivory TFI	silver TFU	plumb TFV
					
amber TFA	vintage gris TIR	senda TIS	pietra piacentina fiammata TIV	sahara noir TIT	noir desir TIZ
					
graphite raw TIW	sahara noir raw TIX	gold brown TIY	bianco snow eff. calce TTS	grey calm eff. calce TTG	dark depth eff. calce TTD

finiture fascia B - category B finishes - finitions catégorie B - acabados categoría B - Ausführungen Preisklasse B

			
stone grey TIN	calacatta TFC	bianco opaco TFB	carrara TIU

SKILL

profilo anta skill - skill door profile - profil porte skill - perfil de puerta skill - Profil f. Tür skill

profilo maniglia finitura metalli dust - dust metal finish grip profile - profil poignée finition métaux dust - perfil tirador acabado metales dust - Griffprofil Ausführung Metalle Dust



iron dust



bronze dust



acciaio satinato



nero

skill gres

anta skill - skill door - porte skill - puerta skill - Tür Skill



pannello di supporto - backing panel - panneau de support - panel de sustrato - Trägerplatte




nero



grigio cendre

finitura scocca


carcasses - finition caisson - acabado estructura - Korpusinnenseite



grigio texture

finitura scocca con supplemento di prezzo


carcasses available with a surcharge - finition caisson avec supplément - acabado estructura con recargo - Korpusinnenseite mit Preiszuschlag



lava



eucalipto



riace

I Anta Miltech: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con carta melaminica. Profilo maniglia incasso brevettato.

Anta super matt: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf rivestito con laminato da 0,8 mm. super opaco, antimpronta, morbido al tatto e resistente al graffio.

Anta leaf metal: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf rivestito con laminato in PET 3 strati. Nello strato intermedio è presente una foglia micron di alluminio. Lo strato superiore garantisce una ottima resistenza al graffio.

Anta laminato: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito su due lati con foglio laminato e bordato 4 lati con bordo unicolor. Incollaggio poliuretano. Profilo maniglia incasso brevettato.

Anta laminato Fenix: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito su un lato con foglio laminato Fenix e bordato 4 lati con bordo ABS. Incollaggio poliuretano. Profilo maniglia incasso brevettato.

Anta laccato satinato: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf laccato satinato su fondo poliestere. Profilo maniglia incasso brevettato.

Anta laccato lucido: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf laccato lucido su fondo poliestere. Profilo maniglia incasso brevettato.

Anta laccato raw poro aperto: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di rovere, bordato legno su quattro lati e laccato. Profilo maniglia incasso brevettato.

Anta noce raw: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di noce, bordato legno su quattro lati e verniciato con tinte a base di oli naturali. Profilo maniglia incasso brevettato.

Anta rovere raw: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di rovere, bordato legno su quattro lati e verniciato con tinte a base di oli naturali. Profilo maniglia incasso brevettato.

Anta eucalipto raw: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di eucalipto, bordato legno su quattro lati e verniciato con tinte a base di oli naturali. Profilo maniglia incasso brevettato.

Anta legni custom: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di legno a richiesta. Profilo maniglia incasso brevettato.

Anta Skill Gres: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di supporto in alveolare di alluminio, finitura canna di fucile sul quale viene incollato un pannello di gres sp. 5/6 mm.

GP Miltech door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) faced with melamine paper. Patented recessed grip profile.

Custom wood door: 20 mm thick door made from wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) and veneered with a chosen wood species. Patented recessed grip profile..

Skill Gres door: 20 mm thick door made from a backing panel in honeycomb-core aluminium with a gun barrel grey finish to which a 5/6 mm thick stoneware panel is attached with glue.

Laminate door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) faced on both sides with sheets of laminate and edged on 4 sides with Unicolor. Polyurethane glue. Patented recessed grip profile.

Fenix laminate door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), faced on one side with a sheet of Fenix laminate and edged on 4 sides with ABS. Polyurethane glue. Patented recessed grip profile.

Satin lacquered door: 20-mm thick door made from an MDF panel with a satin lacquered finish on a polyester base. Patented recessed grip profile.

Gloss lacquered door: 20-mm thick door made from an MDF panel with a gloss lacquered finish on a polyester base. Patented recessed grip profile.

Open-pore lacquered door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), oak veneered and edged with wood on 4 sides and lacquered. Patented recessed grip profile.

Raw walnut door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), walnut veneered and edged with wood on 4 sides and varnished with natural oil-based shades. Patented recessed grip profile.

Raw oak door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) oak veneered and edged with wood on 4 sides and varnished with natural oil-based shades. Patented recessed grip profile.

Raw Eucalyptus door: 20 mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), eucalyptus veneered and edged with wood on 4 sides and varnished with natural, oil-based shades.

Custom wood door: 20 mm thick door made from wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) and veneered with a chosen wood species. Patented recessed grip profile.

Skill Gres door: 20 mm thick door made from a backing panel in honeycomb-core aluminium with a gun barrel grey finish to which a 5/6 mm thick stoneware panel is attached with glue.

F Porte Miltech : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un papier mélaminé. Profil poignée encastré breveté.

Porte super matt : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF revêtu en stratifié super mat de 0,8 mm d'épaisseur, anti-empreintes, doux au toucher et résistant aux rayures.

Porte Leaf Metal : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF revêtu en PET 3 couches. La couche intermédiaire a une feuille d'aluminium micron. La couche supérieure assure une excellente résistance aux rayures.

Porte stratifiée : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu sur les deux faces d'une feuille stratifiée et avec 4 chants en unicolor. Collage polyuréthane. Profil poignée encastré breveté.

Porte en stratifié Fenix : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu sur une face d'une feuille de stratifié Fenix et avec 4 chants en ABS. Collage polyuréthane. Profil poignée encastré breveté.

Porte laquée satinée : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF laqué satiné sur support polyester. Profil poignée encastré breveté.

Porte laquée brillante : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF laqué brillant sur support polyester. Profil poignée encastré breveté.

Porte laquée raw à pores ouverts : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage chêne avec quatre chants en bois et laqué. Profil poignée encastré breveté.

Porte en noyer raw : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage noyer raw avec quatre chants en bois et verni avec des teintes à base d'huiles naturelles. Profil poignée encastré breveté.

Porte en chêne raw : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage chêne avec quatre chants en bois et verni avec des teintes à base d'huiles naturelles. Profil poignée encastré breveté.

Porte en eucalyptus Raw : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage eucalyptus avec quatre chants en bois et verni avec des teintes à base d'huiles naturelles.

Porte en bois Custom : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage bois sur demande. Profil poignée encastré breveté.

Porte Skill Gres : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de support en aluminium alvéolaire finition canon de fusil sur lequel on colle un panneau en grès de 5/6 mm d'épaisseur.

E Puerta de Miltech: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) recubierto con papel impregnado de resinas melamínicas. Perfil tirador enrasado con patente.

Puerta super matt: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF recubierto con laminado de 0,8 mm súper mate, antihuellas, suave al tacto y resistente al rayado.

Puerta leaf metal: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF recubierto con laminado PET 3 capas. La capa intermedia incluye una hoja micron de aluminio. La capa superior asegura la máxima resistencia al rayado.

Puerta de laminado: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1), con dos caras recubiertas de laminado y canteado 4 lados con unicolor. Adhesivo poliuretánico. Perfil tirador enrasado con patente.

Puerta de laminado Fenix: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1), una cara recubierta con hoja de laminado Fenix y canteado 4 lados con ABS. Adhesivo poliuretánico. Perfil tirador enrasado con patente.

Puerta lacada satinada: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF lacado satinado sobre sustrato de poliéster. Perfil tirador enrasado con patente.

Puerta lacada brillante: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF lacado brillante sobre sustrato de poliéster. Perfil tirador enrasado con patente.

Puerta lacada raw a poro abierto: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión de formaldehído (clase E1) chapado en roble y canteado 4 lados en madera y lacado. Perfil tirador enrasado con patente.

Puerta de nogal raw: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en nogal, canteado 4 lados en madera y barnizado a base de aceites naturales. Perfil tirador enrasado con patente.

Puerta de roble raw: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en roble, canteado 4 lados en madera y barnizado a base de aceites naturales. Perfil tirador enrasado con patente.

Puerta de eucalipto raw: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en eucalipto, canteado 4 lados en madera y barnizado a base de aceites naturales.

Puerta de madera custom: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión de formaldehído (clase E1) chapado en madera bajo pedido. Perfil tirador enrasado con patente.

Puerta Skill Gres: puerta de 20 mm de grosor realizada con un sustrato de aluminio nido de abeja, acabado asfalto metalizado, donde se pega un panel de gres de 5/6 mm de grosor.

D Tür in Miltech: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung aus melaminharzgetränktem Papier. Patentiertes Einbaugriffprofil.

Tür supermatt: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte mit Laminatbeschichtung 0,8 mm, supermatt, fingerabdruckresistent, berührungsfreundlich und kratzfest.

Tür Leaf metal: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte mit dreischichtiger PET-Laminatbeschichtung. In der Mittelschicht befindet sich eine mikrofeine Aluminiumfolie. Die obere Schicht gewährleistet eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit.

Tür in Laminat: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1), beide Seiten mit Laminatbeschichtung und vier Seiten mit Kante Unicolor. Verleimung mit Polyurethan. Patentiertes Einbaugriffprofil.

Tür in Laminat Fenix: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1), 1 Seite mit Laminatbeschichtung Fenix und vier Seiten mit ABS-Kante. Verleimung mit Polyurethan. Patentiertes Einbaugriffprofil.

Tür in Lack satiniert: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte in Ausführung Lack satiniert auf Polyesterbasis. Patentiertes Einbaugriffprofil.

Tür in Lack Hochglanz: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte in Ausführung Lack Hochglanz auf Polyesterbasis. Patentiertes Einbaugriffprofil.

Tür in offenporiger Lackausführung Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Eichenfurnier, alle vier Kanten aus Holz, mit Lackierung. Patentiertes Einbaugriffprofil.

Tür in Nussbaum Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Nussbaumfurnier, alle vier Kanten aus Holz, Lackierung mit Farben auf Naturölbasis. Patentiertes Einbaugriffprofil.

Tür in Eiche Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Eichenfurnier, alle vier Kanten aus Holz, Lackierung mit Farben auf Naturölbasis. Patentiertes Einbaugriffprofil.

Tür in Eukalyptus Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Eukalyptusfurnier, alle vier Kanten aus Holz, Lackierung mit Farben auf Naturölbasis.

Tür in Holz Custom: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Holzfurnier nach Wahl. Patentiertes Einbaugriffprofil.

Tür in Skill Gres: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Trägerplatte aus Aluminium-Wabenplatte in Ausführung Gunmetal Grau, auf die eine Platte aus Feinsteinzeug St. 5/6 mm aufgeklebt wird.